

Manuel Total Station

Zoom30 Pro Serisi



Renkli ve dokunmatik

- 3.5" Geniş Q-VGA Ekran
- Hızlı Gezinti
- Mükemmel Görünürlük



Mükemmel Fonksiyonellik

- Aplikasyon Işığı
- 600m Reflektörsüz Ölçüm
- 3 mm + 2 ppm Reflektörsüz



Kolay Bağlantı

- USB Hafıza
- Bluetooth® Aktarım
- Plug 'n Play Teknolojisi

Zoom30 Pro Serisi

Zoom30 Pro bir total stationdan beklediğiniz tüm fonksiyonları parmağınızın ucuna getiriyor. Yüksek performans ve konfor isteyen tüm bu işler için bir total station ve "siz çalıştıkça çalışır".



Zoom30 Pro accXess4	Reflektörlü ölçüm ve 400 m reflektörsüz mesafe ölçümü*
Zoom30 Pro accXess6	Reflektörlü ölçüm ve 600 m reflektörsüz mesafe ölçümü*

Açı ölçümü

Hassasiyet	2" (0.6 mgon), 3" (0.9 mgon), 5" (1.5 mgon), 7" (2 mgon),
Ekran çözünürlüğü	1" (0.1 mgon)
Metod	Mutlak, sürekli, çapsal
Kompansatör	Dörtlü eksen

Distance measurements

Reflektörlü	3,500 m / 2 mm + 2 ppm
Reflektörsüz	3 mm + 2 ppm > 500 m: 4 mm + 2 ppm
Lazer Nokta Boyutu	8 x 20 mm**

Fiziksel özellikler

Ağırlık	5.1 kg (batarya ve tribrah dahil)
Çalışma sıcaklığı	-30°C ile 50°C arası***
Koruma sınıfı	IP54 Su ve toz
Nem	95 %, yoğunlaşmayan

Aplikasyon ışığı™****

Çalışma mesafesi	5 m den 150 m' ye
Konum hassasiyeti	5 cm den 100 m' ye

Mesafe ölçer (Reflektörlü Mod): Lazer sınıfı 1 EC 60825-1 ile uyumlu resp. EN 60825-1; **Lazer Şakül:** Lazer sınıfı 2 IEC 60825-1 ile uyumlu resp. EN 60825-1, **Mesafe ölçer (Reflektörsüz Mod accXess™):** Lazer sınıf 3R IEC 60825-1 ile uyumlu resp. EN 60825-1



Kopya hakkı GeoMax AG.
Resimler, açıklamalar ve teknik özellikler bağlayıcı değildir ve değişebilir.
XI.MMXIII / 808082en

Zoom30 Pro NavLight™ ile hızlı aplikasyon yapmanızı sağlar, 600 m olağanüstü reflektörsüz mesafe ölçümü, USB hafıza üzerinden kolay veri aktarımı, 3.5" ekstra geniş renkli dokunmatik ekran, sorunsuz dörtlü eksen kompansatör ve dahili Bluetooth® iletişimi ile en uygun ve elverişli manuel total station.

Yol programı, alan hacim hesabı ve özel grafik görünümlü inşaat aplikasyonu gibi uygulamalarla eksiksiz bir program paketi ve günlük işleri tamamlamak için verimlilik ve güvenilirlik sağlar.

Arayüz

Klavye	Ful alfanumerik
Ekran	3.5" Q-VGA renkli dokunmatik ekran (320 x 240 pixel), 10 satır x 30 karakter, kendinden ısıtmalı, aydınlatmalı
Veri kaydı	Dahili hafıza 50,000 nokta
Arayüz	USB, seri ve harici güç
Çıkarılabilir hafıza	USB hafıza
Bluetooth®	Cihaz sınıf 1

Güç kaynağı

Dahili batarya	Çıkarılabilir Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V
Çalışması süresi	36 saat (sürekli açı ölçümü), 9 saat (her 30 saniyede bir mesafe ölçümü)

Şakül

Tip	Parlaklığı ayarlanabilir Lazer Nokta
Hassasiyet	1.5 m cihaz yüksekliğinde 1.5mm

İşletim sistemi

Windows®	Embedded CE
----------	-------------

* Kodak Gri karttan uygun koşullarda (90 % yansıtıcı)

**50 m mesafede

*** Denenmiş opsiyonel kutup versiyonu, standart - 20°C ile 50°C arasında

**** Opsiyonel

Tüm ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.